Токоизмерительные клещи Fluke 365 с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока

Прочные измерительные приборы для использования в труднодоступных местах Токоизмерительные клещи Fluke 365 с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока

Fluke 365 - это новые инновационные тонкие и узкие токоизмерительные клещи от компании Fluke, позволяющие с легкостью работать в условиях плотно расположенных проводов. Съемные клещи с гибким проводом обеспечивают отличный доступ к проводам и непревзойденное удобство просмотра дисплея. Прибор Fluke 365 измеряет истинное среднеквадратичное значение переменного/постоянного тока силой до 200 А.

Технические данные

Возможности измерений

- Измерение переменного и постоянного тока 200 А съемными клещами
- Измерение напряжения 600 В переменного и постоянного тока
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Измерение сопротивления 6000 Ом с определением целостности

Характеристики

- Съемные клещи обеспечивают легкость доступа к проводам и удобство просмотра дисплея.
- Встроенный фонарик позволяет просто получить освещение и осуществить идентификацию проводов
- Категория безопасности CAT III 600 В
- Компактный корпус хорошо ложится в руку и может использоваться совместно со средствами индивидуальной защиты
- Обработка сигнала по последнему слову техники позволяет использовать прибор в средах с сильными электрическими помехами и получать стабильные результаты

- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает верный диапазон измерений, поэтому нет необходимости изменять положение переключателя при проведении измерений
- Три года гарантии
- Мягкий футляр

Характеристики

Fluke 365	Domeniu	Rezoluţie	Precizie
Переменный ток	200 A	0.1 A	2 % ± 5 ед. мл. разр.
Постоянный ток	200 A	0.1 A	2 % ± 5 ед. мл. разр.
Напряжение переменного тока	600 V	0.1 V	2 % ± 5 ед. мл. разр.
Напряжение постоянного тока	600 V	0.1 V	2 % ± 5 ед. мл. разр.
Сопротивление	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 ед. мл. разр.
Истинное среднек-вадратичное значение	•		
Целостность	•		
Удержание	•		
Подсветка	•		
Фонарик	•		
Диаметр охвата провода	17 mm		
Степень защиты	CAT III 600 V		

Информация для заказа:
Токоизмерительные клещи Fluke 365
с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного/ постоянного тока

В комплекте
Токоизмерительные клещи, измерительные провода, мягкий футляр, руководство пользователя.

Fluke. *Мы приводим Ваш мир в движение.®*

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

За дополнительной информацией обращаться
В США (800) 443-5853
или по факсу (425) 446 -5116
В Европе/на Бл. Востоке/
в Африке +31 (0)40 2 675 200
или по факсу +31 (0)40 2 675 222
В Канаде (905) 890-7600
или по факсу (905) 890 -6866
Из других стран +1 (425) 446 -5500
или по факсу +1 (425)446 -5116

Посетите нашу web-страницу по адресу:
http://www.fluke.ru/clamps
©2010 Fluke Corporation.
Авторские права защищены.
Pub_ID: XXXXX-rus

Данные могут быть изменены без уведомления.